



AI LINK

Para instalação paralela do H3 Pro, série R



PROTEÇÃO IP65

Alto nível de proteção, adequado para instalação externa.



AMPLA FAIXA DE FAIXA DE TEMPERATURA

Ampla faixa de temperatura operacional, adequada para uma variedade de ambientes.



SEGURO E CONFIÁVEL

Seguro, confiável e altamente compatível.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	A-1000
COMUNICAÇÃO	
Quantidade Máxima de Dispositivos Conectados	30
RS485	4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Ethernet	2, RJ45, 10M/100M
Entrada Digital [Vdc]	6 ~ 24
Saída Digital	3, Relé
4G (Opcional)	LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A LTE-TDD: B38,B40,B41 WCDMA: B1,B8 802,11 b / g / n / ac
WiFi	HT20 / 40 MHz 2,4GHz
LUZES INDICADORAS	
LED	3 LEDs
Botão	Ligar
POTÊNCIA	
Tensão de Entrada CC [Vdc]	10 ~ 27
Consumo [W]	Padrão 20, máximo<30
CONDIÇÃO AMBIENTAL	
Temperatura de Operação [°C]	-30 ~ +60
Temperatura de Armazenamento [°C]	-40 ~ +70
Umidade Relativa [%]	≤95 (Sem condensação)
Altitude [m]	≤4000
Índice de Proteção	IP65
PROPRIEDADE GERAL	
Dimensão (L*A*P) [mm]	260*192*88
Peso [kg]	2,5
Método de Instalação	Montagem na parede, interna, externa